WINDBOX DX-DA| Vzduchové clony pro tepelné ?erpadlo Daikin

Vlastnosti



- Vzduchová clona s energeticky úsporným tepelným ?erpadlem: Až 70% snížení náklad? a emisí CO2 (režim vytáp?ní).
- Samonosná konstrukce plášt? z pozinkované ocelové desky, ve standardu nalakovaného epoxy-polyesterovou bílou barvou RAL9016.Jiné barvy ?i nerez ocel jsou dostupné na vyžádání.
- Mikroperforovaná vstupní m?ížka s filtra?ní funkcí a snadnou údržbou.V?etn? vnit?ního p?edfiltru.
- Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru k?ídla, nastavitelné od 0 do 15 stup?? na každou stranu.
- Odst?edivé ventilátory s dvojitým nasáváním pohán?né motorem s vn?jším rotorem a nízkou hlu?ností. 5rychlostní p?epína?.EC modely vybaveny ventilátory s velmi nízkou energetickou spot?ebou.
- V?etn? vnit?ního p?edfiltru.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  P?ipravena pro p?ipojení k venkovní invertorové jednotce tepelného ?erpadla DAIKIN (R410A) a expanzním ventil není sou?ástí, zákazník by si jej m?l zakoupit sám. Je vyžadována souprava rozhraní DAIKIN DX p?izp?sobená pro vzduchovou clonu programovatelné ovládání.
- DX VRV:
  P?ipravena pro p?ipojení k venkovní invertorové jednotce tepelného ?erpadla DAIKIN (R410A) a expanzním ventil není sou?ástí, zákazník by si jej m?l zakoupit sám. Je vyžadována souprava rozhraní DAIKIN VRV p?izp?sobená pro vzduchovou clonu programovatelné ovládání.

Specifikace

50Hz

Tepelné ?erpadlo - DX 1:1

Model	(m³/h)	(m)
ECM 1500 DX12-DA	5/8" - 3/8"	
ECM 2000 DX16-DA	5/8" - 3/8"	
ECM 2500 DX21-DA	3/4" - 3/8"	
ECM 2500 DX22-DA	3/4" - 3/8"	
ECM 3000 DX26-DA	3/4" - 3/8"	
ECG 1000 DX10-DA	5/8" - 3/8"	
ECG 1500 DX15-DA	5/8" - 3/8"	
ECG 1500 DX13-DA	5/8" - 3/8"	
ECG 2000 DX24-DA	3/4" - 3/8"	
ECG 2500 DX25-DA	3/4" - 3/8"	
ECG 2500 DX29-DA	7/8" - 1/2"	
ECG 3000 DX34-DA	7/8" - 1/2"	

Tepelné ?erpadlo - VRV

Model	(m³/h)	(m)
ECM 1000 VRV8-DA	5/8" - 3/8"	
ECM 1500 VRV12-DA	5/8" - 3/8"	
ECM 2000 VRV16-DA	5/8" - 3/8"	
ECM 2000 VRV19-DA	3/4" - 3/8"	
ECM 2500 VRV21-DA	3/4" - 3/8"	
ECM 2500 VRV24-DA	3/4" - 3/8"	
ECM 3000 VRV26-DA	3/4" - 3/8"	


Tepelné ?erpadlo - VRV		
Model	(m³/h)	(m)
ECM 3000 VRV30-DA	7/8" - 3/8"	
ECG 1000 VRV10-DA	5/8" - 3/8"	
ECG 1500 VRV13-DA	5/8" - 3/8"	
ECG 1500 VRV15-DA	5/8" - 3/8"	
ECG 2000 VRV20-DA	3/4" - 3/8"	
ECG 2000 VRV24-DA	3/4" - 3/8"	
ECG 2500 VRV25-DA	3/4" - 3/8"	
ECG 2500 VRV29-DA	7/8" - 3/8"	
ECG 3000 VRV29-DA	7/8" - 3/8"	
ECG 3000 VRV34-DA	7/8" - 3/8"	

60Hz

Tepelné ?erpadlo - DX 1:1		
Model	(m³/h)	(m)
ECM 1500 DX12-DA	5/8" - 3/8"	
ECM 2000 DX16-DA	5/8" - 3/8"	
ECM 2500 DX21-DA	3/4" - 3/8"	
ECM 2500 DX22-DA	3/4" - 3/8"	
ECM 3000 DX26-DA	3/4" - 3/8"	
ECG 1000 DX10-DA	5/8" - 3/8"	
ECG 1500 DX15-DA	5/8" - 3/8"	
ECG 1500 DX13-DA	5/8" - 3/8"	
ECG 2000 DX24-DA	3/4" - 3/8"	
ECG 2500 DX25-DA	3/4" - 3/8"	
ECG 2500 DX29-DA	7/8" - 1/2"	
ECG 3000 DX34-DA	7/8" - 1/2"	

Tepelné ?erpadlo - VRV		
Model	(m³/h)	(m)
ECM 1000 VRV8-DA	5/8" - 3/8"	
ECM 1500 VRV12-DA	5/8" - 3/8"	
ECM 2000 VRV16-DA	5/8" - 3/8"	
ECM 2000 VRV19-DA	3/4" - 3/8"	
ECM 2500 VRV21-DA	3/4" - 3/8"	
ECM 2500 VRV24-DA	3/4" - 3/8"	
ECM 3000 VRV26-DA	3/4" - 3/8"	
ECM 3000 VRV30-DA	7/8" - 3/8"	
ECG 1000 VRV10-DA	5/8" - 3/8"	
ECG 1500 VRV13-DA	5/8" - 3/8"	
ECG 1500 VRV15-DA	5/8" - 3/8"	
ECG 2000 VRV20-DA	3/4" - 3/8"	
ECG 2000 VRV24-DA	3/4" - 3/8"	
ECG 2500 VRV25-DA	3/4" - 3/8"	
ECG 2500 VRV29-DA	7/8" - 3/8"	
ECG 3000 VRV29-DA	7/8" - 3/8"	
ECG 3000 VRV34-DA	7/8" - 3/8"	

Rozm?ry



L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460