# WINDBOX DX-TO| Vzduchové clony pro tepelné ?erpadlo Toshiba

## Vlastnosti




- Vzduchová clona s energeticky úsporným tepelným ?erpadlem: Až 70% snížení náklad? a emisí CO2 (režim vytáp?ní).
- Samonosná konstrukce plášt? z pozinkované ocelové desky, ve standardu nalakovaného epoxy-polyesterovou bílou barvou RAL9016.Jiné barvy ?i nerez ocel jsou dostupné na vyžádání.
- Mikroperforovaná vstupní m?ížka s filtra?ní funkcí a snadnou údržbou.V?etn? vnit?ního p?edfiltru.
- Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru k?ídla, nastavitelné od 0 do 15 stup?? na každou stranu.
- Odst?edivé ventilátory s dvojitým nasáváním pohán?né motorem s vn?jším rotorem a nízkou hlu?ností. 5rychlostní p?epína?.EC modely vybaveny ventilátory s velmi nízkou energetickou spot?ebou.
- V?etn? vnit?ního p?edfiltru.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  P?ipravena pro p?ipojení k venkovní invertorové jednotce tepelného ?erpadla TOSHIBA (R410A/R32) s expanzním ventilem. Je vyžadována souprava rozhraní TOSHIBA DX p?izp?sobená pro vzduchovou clonu a programovatelné ovládání.
- DX VRF:
  P?ipravena pro p?ipojení k venkovní invertorové jednotce tepelného ?erpadla TOSHIBA VRF (R410A), není zahrnuto, zákazník si musí dokoupit sám.
  Je vyžadována souprava rozhraní TOSHIBA VRF p?izp?sobená pro vzduchovou clonu, programovatelné ovládání.

## Specifikace

50Hz

| Tepelné ?erpadlo - DX 1:1 | | | |
|---|---|---|---|
| **Model** | **(m³/h)** | | **(m)** |
| ECM 1500 DX12-TO | 2,5-3,8 | | |
| ECM 2000 DX16-TO | 2,5-3,8 | | |
| ECM 2500 DX21-TO | 2,5-3,8 | | |
| ECM 3000 DX26-TO | 2,5-3,8 | | |
| ECG 1000 DX10-TO | 3-4,2 | | |
| ECG 1500 DX15-TO | 3-4,2 | | |
| ECG 1500 DX13-TO | 3-4,2 | | |
| ECG 2000 DX24-TO | 3-4,2 | | |
| ECG 2500 DX28-TO | 3-4,2 | | |
| ECG 2500 DX25-TO | 3-4,2 | | |
| ECG 3000 DX28-TO | 3-4,2 | | |


| Tepelné ?erpadlo - VRF | | |
|---|---|---|
| **Model** | **(m³/h)** | **(m)** |
| ECM 1500 VRF12-TO | 2,5-3,8 | |
| ECM 2000 VRF16-TO | 2,5-3,8 | |
| ECM 2500 VRF21-TO | 2,5-3,8 | |
| ECM 3000 VRF26-TO | 2,5-3,8 | |
| ECG 2000 VRF24-TO | 3-4,2 | |
| ECG 2500 VRF25-TO | 3-4,2 | |
| ECG 3000 VRF29-TO | 3-4,2 | |

60Hz

| Tepelné ?erpadlo - DX 1:1 | | |
|---|---|---|
| **Model** | (m³/h) | (m) |
| ECM 1500 DX12-TO | 2,5-3,8 | |
| ECM 2000 DX16-TO | 2,5-3,8 | |
| ECM 2500 DX21-TO | 2,5-3,8 | |
| ECM 3000 DX26-TO | 2,5-3,8 | |
| ECG 1000 DX10-TO | 3-4,2 | |
| ECG 1500 DX15-TO | 3-4,2 | |
| ECG 1500 DX13-TO | 3-4,2 | |
| ECG 2000 DX24-TO | 3-4,2 | |
| ECG 2500 DX28-TO | 3-4,2 | |
| ECG 2500 DX25-TO | 3-4,2 | |
| ECG 3000 DX28-TO | 3-4,2 | |

| Tepelné ?erpadlo - VRF | | |
|---|---|---|
| **Model** | (m³/h) | (m) |
| ECM 1500 VRF12-TO | 2,5-3,8 | |
| ECM 2000 VRF16-TO | 2,5-3,8 | |
| ECM 2500 VRF21-TO | 2,5-3,8 | |
| ECM 3000 VRF26-TO | 2,5-3,8 | |
| ECG 2000 VRF24-TO | 3-4,2 | |
| ECG 2500 VRF25-TO | 3-4,2 | |
| ECG 3000 VRF29-TO | 3-4,2 | |

## Rozm?ry




| L | A | B |
|---|---|---|
| 1000 | 920 | - |
| 1500 | 1420 | 710 |
| 2000 | 1920 | 960 |
| 2500 | 2420 | 1210 |
| 3000 | 2920 | 1460 |